

Balance professionnelle de grue

	Caractéristique • Boîtier métallique • Pour l'environnement industriel • Grand affichage LCD, rétro éclairé • Télécommande incluse • Fonction „Hold“ • Fonction „PEAK“ - fige l'indication de la charge / force maximale par mesure • Fonction „Auto-off“ • Manille (en haut) et crochet en inox (en bas) • Choix d'unité de mesure (kg, N) • Accumulateur intégré • Chargeur inclus pour CH/UE • Étalonnage par l'utilisateur
---	--

Modèles				
Numéro d'article	Capacité	Charge minimum	Division	Vérification par l'état
PCS0500	500kg	4kg	200g	Non
PCS1000	1000kg	10kg	500g	non

Construction	
Matériel de la plate-forme	en aluminium
Couleur	gris
Dimension (sans suspension)	205x132x125mm
Poids net / Poids brut	4250g / 5300g

Données techniques	
Affichage	LED, 157x41mm
Unité de mesure	kilogramme, newton
Étalonnage	par l'utilisateur possible
Conformité	CE, RoHS
Alimentation	Accumulateur intégré avec env. 50 h d'opération après charge complète. Opération avec affichage LED rétro éclairé. Chargeur inclus pour CH/UE.
Température d'utilisation	0° - 40°C / 32° - 104°F
Interface	non
Mode d'emploi	allemand, français, anglais
Contenu de la livraison	manille en haut et crochet tournant et sécurisé (en bas), télécommande, chargeur CH/UE