made
in
germany

Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Appareils de séchage

Elmadry TD

Air chaud et air froid - Appareils de séchage pour petites pièces

- Soufflerie à la fois pour air chaud (70°C) et air froid pour le séchage de pièces sensibles
- Haute sécurité des utilisateurs grâce un arrêt de sécurité se déclenchant aux températures limites
- 3 tailles d'appareil pour des paniers de 30, 120 et 300
- Utilisation simple et efficace

Elmadry TD

Séchage de pièces sûr et efficace

Les appareils de séchage Elmadry TD sont disponibles en 3 tailles (30, 120 et 300) et sont conçus pour être utilisés dans la production, les ateliers et le service. Après un nettoyage dans un bain à ultrasons, les pièces à nettoyer sont tout d'abord rincées à l'eau courante dans un panier, puis, plongées dans un bain à l'eau distillée complètement déminéralisée (absolument nécessaire pour sécher sans tâches résiduelle).

Le panier contenant les pièces nettoyées est alors placé simplement et commodément dans l'appareil de séchage Elmadry TD. La fonction air chaud est activée quand le couvercle est posé. Le couvercle est pourvu de fentes de ventilation de sorte qu'une forte turbulence d'air se produit et que l'air humide est conduit à l'extérieur.

En même temps, le couvercle permet de réduire la consommation d'énergie. Le filtre à poussières, placé sur le côté inférieur du fond, peut être remplacé et empêche que les pièces nettoyées soient de nouveau salies par les poussières de l'air ambiant.

Comme l'appareil est équipé d'une soufflerie d'air chaud (70°C) et d'air froid, les pièces sensibles peuvent aussi être séchées en douceur. De plus, en fonctionnement air froid, les pièces à sécher peuvent être refroidies rapidement.

Grâce l'arrêt de sécurité qui se déclenche quand les températures limites sont atteintes, les appareils Elmadry TD sont d'une grande sécurité pour les utilisateurs.



Caractéristiques techniques

	Elmadry TD 30	Elmadry TD 120	Elmadry TD 300
Volume de travail (l)	1,9	9,0	20,6
Puissance de chauffage (W)	480	550	1100
Température max. (°C)	70	70	70
Dimensions extérieures de l'appareil L/l/H (mm)	300 / 186 / 219	362 / 285 / 322	568 / 347 / 322
Dimensions intérieures de cuve L/l/H (mm)	240 / 137 / 100	300 / 240 / 200	505 / 300 / 200
Charge max. (kg)	1,0	7,0	12,0
Dimensions intérieures du panier L/l/H (mm)	198 / 106 / 51	250 / 190 / 115	455 / 250 / 114
Poids (kg)	3,6	6,1	10,2

Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Straße 17 · D-78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Sujet de modifications techniques et optiques. · Elmadry TD_FR_05_18