

bestoprex



bestob

Öl-Ausscheide-Gerät

Extracteur d'huile

Oil removing system





Serie F • Série F • Series F

Bandskimmer

Hochwertiges Aluminiumgehäuse
 Ölförderndes Spezialband
 Kleiner Raumbedarf
 Preiswerte Anschaffung
 Einfacher und kostengünstiger Betrieb

Einbau

Der Öl Skimmer wird über dem Flüssigkeitsbehälter befestigt, idealerweise auf der dem Flüssigkeitseinlauf gegenüberliegenden Seite. Das Gerät wird mit einem Flacheisen an der Aluminiumführung aufgehängt und mit einer Klemmschraube befestigt. An den Auslaufstutzen wird der Auslaufschlauch angebracht, der in ein Auffangbecken geleitet wird. Das Gerät wird je nach Version an eine Stromquelle von 220 V oder 110 V angeschlossen.

Extracteur à bande

Boîte en aluminium de haute qualité
 Bande spéciale oléophile
 Construction de faible encombrement
 Appareil à bas prix
 Fonctionnement simple à peu de frais

Installation

L'appareil est installé au-dessus du bac, de préférence opposé à l'entrée du liquide. L'extracteur de l'huile peut être fixé avec une barette qui traverse le guidage en aluminium. Le tube de sortie de l'huile est fixé au raccord avec une bride et il conduit dans le récipient. Selon la version, l'appareil doit être connecté à une alimentation monophasée 220 V ou 110 V.

Belt skimmer

High-quality aluminum case
 Oil-feeding special belt
 Construction requires little space
 Low priced system
 Simple and low-cost operation

Mounting

The Oil Skimmer system is mounted above the liquid container, preferably on the opposite side of the liquid inlet. The Skimmer can be fixed with a steel bar which is guided through the aluminum holder. The outlet hose is attached to the outlet connection piece which is led into a setting tank. The device is connected to a power source of either 220 V or 110 V.

Technische Daten • Caractéristiques • Model Specifications

Modell • Modèle • Model	F 40
Leistung • Capacité • Effect: (Liter Lecköl/h) • (Litre d'huile/h) • (lt leakage oil/h)	ca. 4
Band • Bande • Tape: Bandart • Type de bande • Type of belt	Standard
Länge • Longueur • Length (Original 800 mm)	max. 3300 mm
Breite • Largeur • Width	40 mm
Eintauchtiefe • Profondeur d'immersion • Immersion depth	max. 1500 mm
Antrieb • Entraînement • Driving mechanism: Elektromotor • Moteur électrique • Electric motor	110V / 60 Hz 220 V / 50 Hz
Anschlusskabel • Câble • Cable	ja • oui • yes
Gehäuse • Boîte • Case dimensions: Länge / mit Auslass • Longueur / avec sortie • Length / with outlet	155 / 190 mm
Breite • Largeur • Width	85 mm
Höhe • Hauteur • Height	148 mm
Gewicht • Poids • Weight:	1.8 kg
Ausführung • Exécution • Execution:	Standard

lestoprex

Lestoprex AG
 Kronenstrasse 11
 CH - 8735 St. Gallenkappel

Tel. +41 (0)55 284 51 51
 Fax +41 (0)55 284 51 53
 Mail mail@lestoprex.ch
 Internet www.lestoprex.ch