

# KERN CPB6K0.1N



Modèle professionnel également avec approbation d'homologation [M], résolution de comptage jusqu'à 60.000 points



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	400 mg
Plage de tare:	6 kg
Poids de réglage recommandé:	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Portée [Max]:	6 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	200 mg
Résolution:	60000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran (grand):	2 cm
--------------------------------------	------

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	1 g
Résolution de comptage:	60000

## Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	US EURO CH UK
Durée de fonction:	90 h
Durée de fonction:	50 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Prestation (en option)

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-248
Certificat DAkkS:	963-128

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de comptage

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	445 x 375 x 210 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,400 kg
Poids net:	3,200 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	315 x 350 x 95 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	315 x 350 x 105 mm
Dimensions d'appareil (LxPxH):	315 x 350 x 125 mm
Dimensions totales (LxPxH):	320 x 350 x 125 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	295 x 225 mm

# KERN CPB6K0.1N



Modèle professionnel également avec approbation d'homologation [M], résolution de comptage jusqu'à 60.000 points

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

